


SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE BORDES

¡Autorregulado!

INTER SER introduce el sistema limpiador automático de bordes en seco con doble disco de fieltro, apto para la limpieza de bordes esmaltados y rebarbas inferiores de prensa. Se utiliza en baldosas monococción secas e instalado en la línea de esmaltado después de la aplicación de esmalte con VELA o CAMPANA.



Hay un gran número de baldosas que no se limpian adecuadamente y que entran en el horno cada día, causando suciedad y deterioro de los rodillos cerámicos.





VIDA ÚTIL DE LOS DISCOS DE FIELTRO AUMENTADA UN 30%.

1



2

YA NO SE NECESITA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR.




LIMPIEZA MUY FINA DE LOS BORDES DE LAS BALDOSAS.

3

4

AUTORREGULACIÓN DE LOS DISCOS DE FIELTRO HOMOGÉNEA Y CONSTANTE.



Principio de funcionamiento:

El cierre y la presión de los discos de fieltro en el borde de las baldosas se regula de forma automática por la máquina, manteniendo constante la absorción de potencia del motor que gestiona la rotación de los discos. La necesidad de regulación constante tiende a ser ignorada por el operador de la línea de esmaltado, que suele estar muy ocupado con otras actividades y controles.